

## Datenblatt

### evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage

#### Typ evo-water clean maxi black-line

für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

**Artikel-Nr. 3006**

#### Aufbau des Systems:

Anschlußset  
Wasserteilentsalzungsanlage

#### Funktion:

Das Anschlußset wird zum Anschluß des Gerätes an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat (Kationenharz) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

#### Technische Beschreibung:

##### evo-water Anschlußset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung,  $\frac{3}{4}$ " i Metallanschlußgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

##### evo-water Wasserteilentsalzung clean maxi black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)	7.000 Liter
Durchflußleistung max.	1.000 Liter/h
Elektr. Leistungsaufnahme	0 Watt
Betriebsspannung	0 V/0 Hz
Wasserdruck max.	8 bar
Zulauftemperatur max.	60° C
Maße (d x H)	230 x 520 mm
Gewicht	11 kg